



ZYLINDER FÜR DEN ALLTAG

PZ66 und PZ69 – hohe Sicherheit
in der Einstiegsklasse

PZ66



PZ66 und PZ69 Zwei Standardzylinder für Ihre Eingänge – sicher und zuverlässig.

Die idealen Zylinder für Haupteingänge, Nebenräume und temporäre Lösungen – sicher, flexibel, kostengünstig.

Ob für Hauptzugänge, Nebeneingangstüren, Abstellräume, Kellerräume, Technikbereiche oder Werkstätten innerhalb gesicherter Gebäude – dieser Zylinder bietet eine durchdachte Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Auch bei temporären Installationen wie Baustellencontainern, provisorischen Türen oder Übergangslösungen überzeugt er durch seine Vielseitigkeit. Trotz seines günstigen Preises überzeugt der Zylinder mit hohen Sicherheitsmerkmalen wie Bohr- und Ziehschutz und eignet sich sogar für Türen mit erhöhtem Einbruchschutz – zugelassen bis RC4.

DER PZ66: EINFACH GUT GESICHERT – MIT KLASSISCHEM, KONVENTIONELLEM SCHLÜSSEL

- 6-Stift-System, mehr als 100.000 verschiedene Schließungen
- Not- und Gefahrenfunktion schon ab 28/28
- Freilauffunktion (FZG) ab Baulänge 31/31
- Halbzylinder mit 8fach verstellbaren Schließbart
- geprüft nach EN 1303
- serienmäßiger Schutz gegen Picking und Bumping
- Bohr- & Ziehschutz (BZ) beidseitig
- Verschlussicherheit Klasse 6 gemäß EN1303
- Angriffswiderstand Klasse D gemäß EN1303
- Feuerwiderstand Klasse B gemäß EN1303
- SKG*** Zulassung
- geprüfter Einsatz für RC4-Türen
- Codekarte mit Codierung

PZ69



PZ66 und PZ69

- wahlweise 3 oder 5 Schlüssel
- Baulängen ab 28/28mm
- Vernickelte Schlüssel aus Messing
- Verlängerter Schlüsselhalm (für den Einsatz bei Schutzbeschlägen)
- Codierung auf der Schlüsselreihe
- Profildoppelzylinder mit Gefahrenfunktion und Freilauffunktion

Zusätzliche, verfügbare Artikel:

- Rohlinge
- Doppel- und Halbzylinder als Servicezylinder
- Kernstifte
- Demontageschlüssel
- Werkzeuge

DER PZ69: EINFACH KOMFORTABEL – MIT WENDESCHLÜSSEL EINFACH CLEVER.

- 6-Stift-System, mehr als 100.000 verschiedene Schließungen
- Not- und Gefahrenfunktion schon ab 28/28
- Freilauffunktion (FZG) ab Baulänge 31/31
- Halbzylinder mit 8fach verstellbaren Schließbart
- geprüft nach EN 1303
- serienmäßiger Schutz gegen Picking und Bumping
- Bohr- & Ziehschutz (BZ) beidseitig
- Verschlussicherheit Klasse 6 gemäß EN1303
- Angriffswiderstand Klasse D gemäß EN1303
- Feuerwiderstand Klasse B gemäß EN1303
- geprüfter Einsatz für RC4-Türen
- Codekarte mit Codierung



Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 301-0
Fax +49 7156 301-77980

BKS GmbH
Heidestr. 71
42549 Velbert
Tel. +49 2051 201-0
Fax +49 2051 201-9733

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
3422 Rüttligen
Tel. +41 34 44845-45
Fax +41 34 44562-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
5300 Hallwang
Tel. +43 662 664830
Fax +43 662 664830-301

www.g-u.com



Vorsprung mit System

