

TECTIQ Transponder Basic schwarz MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP11108S

Seite 1 von 1



Technische Daten - TECTIQ Transponder Basic schwarz MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Abmessungen	34,5 x 43,5 x 5 mm
Artikel-Kurzbezeichnung	T-MIF-DES-BAS-8K-SEC-UID-S
Bauform	Schlüsselanhänger
Einsatzbereiche	Schließmedium für ABUS Zutrittskontrollsystem TECTIQ mit statischer UID
Farbe	schwarz
Lesertyp	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Material	Novodur (Körper), polierter Edelstahl (Einfassung)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Programmier-Technologie	RFID (13,56 MHz)
RFID Konformität	ISO 14443
RFID-Frequenz	13,56 MHz
RFID-Technologie	MIFARE® DESFire® EV3
Schutzart IP	68
Sicherheitseigenschaften	Kopier und Ausleseschutz durch MIFARE® DESFire® + ABUS Sicherheitsapplikation mit statischer UID
Transponderkonformität	Passiv-Transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammierung	Zutrittskontrollsoftware und Card Reader
Transponderverschlüsselung	AES 128-Bit